

长兴广达新型材料有限公司 Changxing Guangda New Materials CO.,LTD

GDGEL-S16 有机膨润土增稠流变剂

产品特性

GDGEL-S16 是经过改进的有机膨润土,其具有通用性强的特点,在广泛的溶剂系统中都有良好的触变表现,更强的增稠性能。产品适用于低、中、高极性体系,其中在中、高极性体系中无需活化剂,快速剪切就可分散,需要注意的是:低极性体系使用时加入少量活化剂可以达到更好的分散效果。在体系中具有极好的触变性和防流挂性。

外观 浅(黄)色精细粉末

水份(2hr.105℃)

技术要求 粒度(过 0.076mm) ≥95%

比重 1.7

灼烧失量(1000℃) ≤40%

产品在颜填料加入前直接干粉投入,待加入完全后,需高速剪切或研磨分

使用方法

散。

一般涂料的添加量 0.2-1.5%。

应用领域

- 高档油漆
- 油墨
- 木器漆

≤3.5%

环氧漆

- 防腐漆
- 高温润滑脂

包装储存

外包装牛皮纸袋,内包装采用聚乙烯薄膜袋的双层包装,或阀口纸袋包装,重量通常为25±0.25kg或按用户要求,干燥条件下存放,温度为0℃~30℃时,质量有效期为24个月。

地址:浙江省长兴县午山岗镇 公司网址:www.gdgel.com

TEL: 0572-6388168 FAX: 0572-6388168

手机: 13735462008 邮箱: gdgel@gdgel.com